

1020 型工业在线电极:



型 号: GRT1020 塑壳 pH 电极
GRT 1020W 塑壳温度补偿 PH 电极
GRT 1020P 塑壳 ORP 电极
测量范围: 0-14pH
温度范围: 0-80℃
耐 压: 0.6MP
安装尺寸: 上下 3/4NPT 管螺纹
材 质: PPS
联接方式: BNC 接头或 Y 形插片

特 点:

- 国际最先进的固体电解质和大面积聚四氟乙烯液接界, 不易阻塞。半圆形球泡减少异物冲击破碎几率
- 长距离的参比扩散途径, 极大的延长了电极在恶劣环境中的使用寿命
- 温度使用范围广, 可用于防爆区域
- 新型设计的玻璃球泡, 增加了球泡面积, 可防止内缓冲液中干扰气泡的生成使测量更加可靠
- 采用 PPS 外壳上下 3/4NPT 管螺纹, 安装方便, 不需要护套, 节省了安装成本
- 电极采用优质低噪音电缆线, 可使信号输出长度大于 20 米以上无干扰

适用场合:

化工在线: 医药、氯碱化工、颜料、染料、纸浆造纸、中间体、化肥、淀粉、钛白粉、农药、冶金、粘胶、洗涤剂等行业
水处理: 空气洗涤器、锅炉进水、冷却水、热电厂用水
废水: 电镀废水、工业废水、重金属沉淀、污泥除水

1120 型工业在线电极:



型 号: GRT 1120 玻璃 pH 电极
GRT 1120W 玻璃温度补偿 PH 电极
GRT 1120P 玻璃 ORP 电极
测量范围: 0-14pH
温度范围: 0-100℃
耐 压: 0.6MP
液 接 界: 陶瓷芯
参比电极: Ag/AgCl, 固体电介质
尺 寸: 直径 12*120、150、200、250、300mm

特 点:

- 采用耐高温凝胶电介质和耐高温固体电介质双液接界结构, 可直接用于高粘性悬浮液、乳浊液、含蛋白质等制程
- 耐碱性敏感膜, 适用于碱性液体在线测量
- 无需补充电介质, 维护量小
- 电极长度有 120, 150, 200, 250, 300mm 可根据需要选用
- 与 316L 不锈钢护套配合使用或 PPS 护套配合使用

适用范围:

化学药品在线监控、除铬在线、染料、颜料、矿业、纸浆厂、淀粉、泥浆、糖等化工行业 高粘性悬浮液、乳浊液、含蛋白质等粘稠液体