

## 防水型手提式 pH/ORP/Temp 测定仪 TS-100

### 特性

- 智能型微电脑设计 pH/ORP/Temp 测定仪
- 大型液晶显示幕，附操作状态及特殊符号显示
- 防水设计、外观轻巧、携带方便，低功耗特性
- 薄膜式按键，操作简单方便
- 具自动校正;手动/自动选择温度补偿功能
- 组合键进入设定、校正模式设计，防止错误更改



### 应用

广泛应用于各种野外测量、水处理及制程检测等领域

### 规格

<p><b>测量范围</b></p> <p>pH: -2.00~16.00pH</p> <p>ORP: -1999~+1999mV</p> <p>Temp: -10.0~110.0°C</p> <p><b>分辨率</b></p> <p>pH: 0.01pH</p> <p>ORP: 1mV</p> <p>Temp: 0.1°C</p> <p><b>精度</b></p> <p>pH: 0.01pH±1Digit</p> <p>ORP: 0.05%±1Digit</p> <p>Temp: 0.2°C±1Digit</p> <p><b>温度补偿</b></p> <p>自动温度补偿 Pt1000、NTC30K 自动判断</p> <p>手动温度补偿 按键设定</p>	<p><b>具自动读值、漂移控制功能</b></p> <p><b>校正模式</b></p> <p>具 TECH、NIST 及 ASY 等多种校正模式</p> <p>具自动判断标准液校正，最多可三点校正</p> <p><b>工作温度</b> 0~50°C</p> <p><b>输入阻抗</b> &gt;10<sup>12</sup>Ω</p> <p><b>显示幕</b> 大型 LCD 附功能及温度显示</p> <p><b>电源输入</b> 4XAA 电池超过 1000 小时工作</p> <p><b>保护等级</b> IP65</p> <p><b>仪器尺寸</b> 170*80*38 (L*W*H)mm</p> <p><b>重量</b> 0.35Kg</p> <p><b>具 CE 合格认证</b></p>
---	--