

## 防水型手提式 pH/ORP/Temp 测定仪 TS-110

### 特性

- 智能型微电脑设计 pH/ORP/Temp 测定仪
- 大型液晶显示幕，附操作状态及特殊符号显示
- 防水设计、外观轻巧、携带方便，低功耗特性
- 薄膜式按键，操作简单方便
- 具自动校正；手动/自动选择温度补偿功能
- 组合键进入设定、校正模式设计，防止错误更改
- 具 450 组测值资料储存及 RS-232 数位输出功能



### 应用

广泛应用于各种野外测量、水处理及制程检测等领域

### 规格

#### 测量范围

pH: -2.00~16.00pH、-2.000~16.000pH  
ORP:-1999~+1999mV、-1999.9~+1999.9 mV  
Temp:-10.0~+110.0℃

#### 分辨率

pH:0.01pH、0.001pH  
ORP:1mV、0.1mV  
Temp:0.1℃

#### 精度

pH:0.01pH±1Digit;0.003pH±1Digit  
ORP:0.05%±1Digit  
Temp:0.2℃±1Digit

#### 温度补偿

自动温度补偿 Pt1000 NTC30K 自动判断  
手动温度补偿 按键设定

#### 具自动读值、漂移控制功能

#### 校正模式

具 TECH、NIST 及 ASY 等多种校正模式  
具自动判断标准液校正，最多可三点校正

工作温度 0~50℃

输入阻抗 >10<sup>12</sup>Ω

显示幕 大型 LCD 附功能及温度显示

资料储存 450 组测值资料储存

数位输出 RS-232

电源输入 4XAA 电池超过 1000 小时工作

保护等级 IP65

仪器尺寸 170\*80\*38 (L\*W\*H) mm

重量 0.35Kg

具 CE 合格认证