

多功能加热消解器

特性

- 1*12 个外径 16mm 的反应管插槽
- 快速加热，屏显温度，LED 工作指示灯
- 5 个加热程序可选：148℃ 120 分钟
120℃ 30 分钟 120℃ 60 分钟
120℃ 120 分钟 100℃ 60 分钟
- 自动启动消解程序
- 自动关机功能
- 内置加热保护罩



CR 2200

CR 3200



- 2*12 个外径 16mm 的反应管插槽
- 快速加热，屏显温度，LED 工作指示灯
- 加热温度从室温 25℃-170℃可调，增幅 1℃
- 5 个固化加热程序：148℃ 120 分钟
120℃ 30 分钟 120℃ 60 分钟
120℃ 120 分钟 100℃ 60 分钟
- 8 个自选加热程序：25℃-170℃ (0-180 分钟)
- 自动启动消解程序、自动关机功能、内置加热保护罩

规格 型号	CR2200	CR3200
电源	230VAC 50Hz ± 15%;	230VAC 60Hz ± 15%
功耗	最大 280W	最大 560W
安全级别	1, DIN VDE 0700 part1 11/90	
加热时间	100℃: 约 5 分钟 120℃: 约 7 分钟 148℃: 约 10 分钟	100℃: 约 5 分钟 120℃: 约 7 分钟 148℃: 约 10 分钟 170℃: 约 12 分钟
插槽	12 个 16mm 外径反应管插槽	2*12 个 16mm 外径反应管插槽
温度	100℃, 120℃或 148℃	以 1℃为单位从室温 25℃到 170℃可调
加热程序	100℃ 60 分钟 120℃ 120 分钟 120℃ 60 分钟 120℃ 30 分钟 148℃ 2 个小时	148℃ 2 个小时 120℃ 30 分钟 120℃ 60 分钟 120℃ 120 分钟 100℃ 60 分钟
自定义程序	无	8 组, 25℃-170℃ (0-180 分钟)
信号输出	无	单向 RS232 接口, 2 个香蕉插头 (TFK, AK CR/P 或 CR/PC)
尺寸	256*185*315mm(B*H*D)	
重量	2.85kg	3.6kg
认证	CE, cETLus,GS	